

Pflegeanleitung für geölte Holzböden

Ein geölter Boden wird grundsätzlich mit Besen oder Staubsauger in Laufrichtung vom Holz trocken gereinigt. Sämtlicher trockener Schmutz kann so ohne Mühe entfernt werden.

Je nach Beanspruchung muss der Boden nebelfeucht aufgenommen werden. Der Boden wird zuerst entstaubt, danach mit einem feuchten Putzlappen aufgenommen. In der Regel reicht lauwarmes Wasser. Wenn nötig, kann dem Wischwasser ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Nacasa von Biofa) beigegeben werden.

Wenn der Boden häufiger feucht aufgenommen wird, kann nach der Reinigung mit einer Verschlusskappe Naplana in sauberem Wischwasser feucht nachgewischt und damit gepflegt werden.

Achtung: Naplana ist leicht schichtbildend. Bei zu häufiger Anwendung wird der Boden glänzend und kann milchig und fleckenanfällig werden. Bei unregelmässigem Auftragen entstehen Glanz- oder Mattstellen.

Wir sind sicher, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihrem Boden haben werden. Bei Fragen oder für die Renovation Ihres Bodens dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Besondere Hinweise für Reinigungsequipen:

Geölte Böden sind im Fensterbereich während der Fensterreinigung abzudecken, da Spritzer auf dem Boden Schäden verursachen können. Spritzer von aggressiven Reinigungsmitteln sofort mit feuchtem Lappen entfernen.

